

Návod na údržbu a obsluhu dveří INTERNAL

Údržba výrobků:

Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené, šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků.

- Nepoužívat vodu (pouze vlhký hadr), chemické rozpouštědla, práškové prostředky, drátěnky.
- Pro zvýšení lesku použijte prostředky pro ošetření nábytku (včelí vosk) – dýhované dveře
- Vyvarujte se styku dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovoďte, aby došlo k úderům předměty nebo násilnému zavírání – hrozí mechanické poškození příp. skleněných výplní
- Opatrnosti při čištění křídel a rámu v místě identifikačního štítku, aby nedošlo k jeho poškození
- Na čištění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit ochrannou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla a zasklívací lištou. Při poškození ochranné vrstvy je vhodné kontaktovat výrobce a konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří;
- Dveře s požárním sklem (netýká se čirých skel s drátěnou vložkou) nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření.
- Protipožární sklo nesmí být vystaveno vyšší než +50 °C a -20 °C
- U protipožárních dveří může udělat výměnu skla a jinou manipulaci pouze výrobce, aby byla stále garantovaná protipožární vlastnost dveří.
- Nepožární skla nejsou tak pevná jako požární skla, proto je nutné zabránit nebo minimalizovat otřesy dveří jako je například průvan, nešetrné zacházení, nefunkční samozavírač atd., aby nedošlo k prasknutí skla ve dveřích. Prasklina protipožárního skla nemá vliv na protipožární vlastnost dveří. Výměnu skla může provést pouze výrobce.

Níže uvedenou manipulaci může provádět proškolená údržba nebo proškolený montážník

(neproškoleným osobám je manipulace zakázána):

- ✓ Výměna kování, výměna poškozeného těsnění atd.
- ✓ Seřízení závěsů podle pokynů výrobce; střešky zámku a panikového kování je vhodné 1x za rok promazat bezbarvým mazacím tukem
- ✓ Vrchní nebo panikové kování je vhodné 1x za šest měsíců zkontrolovat a v případě nutnosti seřídít a dotáhnout
- ✓ Dveřní samozavírač je vhodné 1x za dva měsíce zkontrolovat a v případě nutnosti seřídít.
- ✓ Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, zavírací sílu a u vymezených typů také „zpoždění“ zavírání. Při seřizování samozavírače se postupuje podle pokynů výrobce samozavírače.
- ✓ Požární dveře opatřené samozavírači není dovoleno ponechat v otevřené poloze (např. stavěče dveřního křídla, klíny atd..)
- ✓ Při kontrole samozavíračů je nutné ověřit funkci koordinátoru postupného zavírání dvoukřídlových dveří.
- ✓ Seřízení padacích prahů, aby lišta při zavřeném křídle dosedala po celé šířce na podlahu (seřízení se provádí otáčením jednoho nebo obou seřizovacích šroubů, které při otevřeném křídle vyčnívají v dolní části polodrážky dveřního křídla), také prostor přede dveřmi s padacím prahem musí být čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období bez sněhu a ledu, který by mohl poškodit padací práh

Reichel Kamil, Na staré cestě 265, Šilheřovice

Provozovna: U dubu 3, Markvartovice

Podniková prodejna, showroom: Stavebniny Janík, Hlučínská 484/61, Ostrava-Přívoz

Tel. : (+420) 605 884 504 info@internal.cz

- Relativní vlhkost vzduchu v objektu, ve kterém jsou instalovány dřevěné výrobky musí být v rozmezí 40-60 %, jinak může dojít k deformaci (prohnutí, zkroucení). Na tyto případy není možné uplatnit reklamace
- Na požární dveře osazené panikovým kováním nesmí být instalován žádný zajišťovací prvek bránící otevření dveří (např. přídatné zámky, zástrčky apod.)
- Pro správnou funkci požárních dveří musí případný přetlak vzduchu způsobený vzduchotechnickým zařízením působit proti směru otevírání dveřních křídel - PUR laky lze u výrobků do vnitřního prostředí je možné opravit – po odstranění původního nátěru se doporučuje použít opět stejné nátěrové hmoty.
- Drobná poškození lze opravit barevnými vosky

Reichel Kamil, Na staré cestě 265, Šilheřovice

Provozovna: U dubu 3, Markvartovice

Podniková prodejna, showroom: Stavebniny Janík, čínská 484/61, Ostrava-Přívoz

Tel. : (+420) 605 884 504 info@internal.cz