

Profil

Dveřní profily jsou vyrobeny z hliníkové slitiny EN EW-6060 (Al-MgSi) vhodné jako konstrukční materiál s vysokou kvalitou povrchu.


Jsou potaženy ochrannou fólií a jsou dodávány předvrtané v délce 2 m.

Hliník neodolává všem chemickým sloučeninám, je třeba se vyvarovat kontaktu s uhlovodíky (HCl) a kyselinou fosforečnou (H₃PO₄).

Orientace dveří


Levá varianta - reverzní

Ze strany chodby strany jsou panty vpravo, klika vlevo.
Pro otevření se do dveří tlačí.



Pravá varianta - reverzní

Ze strany chodby jsou panty vlevo, klika vpravo.
Pro otevření se do dveří tlačí.



INTERNAL
DOOR

Výška dveří: do 3000 mm
Šířka dveřního křídla: do 1300 mm
Tloušťka dveřního křídla: 45 mm

Provedení: **reverzní**

Závěsy: Anselmi AN 140 3D / AN 150 3D /
AN 160 3D / AN 180 3D/TECTUS 240 3D

Zámek: magnetický

Protihlukové provedení: 27-32 dB

Dveřní křídlo: RAL, NCS, dýha, HPL či stěrka

Zárubeň: veškeré odstíny RAL

Volitelné příslušenství: padací práh, otevírač,
elektromechanický zámek, průchodka, magnet

Pro zdivo i sádkartonové konstrukce

INTERNAL
DOOR


Internal door, s.r.o. +420 605 884 504
U dubu 3 info@internal.cz
747 14 Markvartovice www.internal.cz

ST 45


skryté zárubně COVER
montáž do zdiva

Montáž do zdiva

Montáž se provádí do holého zdiva nebo na sádkartonový profil. S dodaným příslušenstvím lze naše profily snadno sestavit, přesně spojit a usadit do otvoru ve zdi. Rohové spojky zajišťují dokonalé technické propojení 90 stupňů mezi svislými profily a horním dílem. Pro zajištění dokonalé vzdálenosti je třeba vložit spodní rozpěrnou lištu. Montáž dveří se provádí až po ukončení stavebních prací.



Horizontální řez



Stavební připravenost

Čistý průchod	Příprava stavebního otvoru
600x2100	720x2160
700x2100	820x2160
800x2100	920x2160

Technická dokumentace ke stažení



Vertikální řez

